



DESCRIPTION

SOPRADRAIN est une plaque de drainage alvéolée en polystyrène expansé pour terrasses jardins ou terrasses végétales

DOMAINE D'EMPLOI

- ◆ Toiture végétalisée
- ◆ Terrasse jardin
- ◆ Jardinière
- ◆ Patio

MISE EN ŒUVRE

Les plaques SOPRADRAIN sont à poser en joints décalés en attendant la mise en place du système de végétalisation .

Elles doivent être recouverte d'un géotextile de séparation.

DONNEES TECHNIQUES

Epaisseur	mm	36
Densité	kg / m ²	25
Poids	kg / m ²	0.7
Dimension	m	1 x 1
Constitution		225 plots de diamètre 40 mm et de 16 mm de hauteur 224 trous de diamètre 10 mm + 196 trous de diamètre 20 mm
Surface portante	%	26
Charge maximale d'emploi	T/m ²	2 (environ 1.20 m de terre)

CONDITIONNEMENT

- ◆ Poids d'un fardeau : 12 kg environ
- ◆ Volume d'un fardeau : 0.63 m³

NOUS CONTACTER

GREENFIELD SARL

18, chemin Rémy
45570 DAMPIERRE-EN-BURLY

Tél. : 02 38 67 81 27 | Fax : 02 38 67 81 37

contact@greenfield1-ev.fr

